

PRONTA ENTREGA - Numeração Aleatória

Séries	Especificação	Correspondente	Cores	Embalagens	Pedido Mínimo
Alfa	LAP-16	LSP-16	Azul	sacos plásticos com 1.000 peças	sacos com 1.000 peças
Beta	LBP-16	LSP-16	Amarelo		
PI	LPE-16	LEP-16	Azul		
Sigma	LSE-16	LEP-16	Amarelo		
Epsilon	LEE-23	LSP-23	Azul		
Ômega	LOE-23	LSP-23	Amarelo		
Delta	LDP-26	LSP-26	Azul		
Gama	LGP-26	LSP-26	Amarelo		
Psi	LCF-30-P	LCF-30	Azul		
Lâmbida	LCF-35-L	LCF-35	Amarelo		



CRITÉRIOS TÉCNICOS

Aplicações		LSP-16	LEP-16	LSN-16	LCF-20	LSP-23	LSN-23	LSP-26	LSN-26	LCF-30	LCF-35	LCF-40	LSN-40	SP-08 com Rabicho	SP-08 Cordoalha	SP-08 Fita Metálica	ESTRIBO
01	Exposições a baixas temperaturas (< 0°)	1	1	5	2	1	5	1	5	2	2	3	5	2	5	5	-
02	Exposição a altas temperaturas (até 60°)	1	1	5	2	1	5	1	5	2	2	3	5	2	5	5	-
03	Exposição a altas temperaturas (> 60°)	0	0	5	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	1	1	-
04	Contato com produtos químicos e combustíveis	2	2	5	3	2	5	2	5	3	3	3	5	0	3	3	-
05	Necessidade de médio esforço (até 8 kgf)	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	2	5	5	-
06	Necessidade de grandes esforços (> 8 kgf)	1	0	5	3	1	5	3	5	3	3	4	5	0	4	4	-
07	Maior resistência impactos (até 15 kgf)	0	0	2	3	0	4	0	4	3	3	4	5	0	3	3	-
08	Aplicações em pequenos volumes	5	5	5	5	4	4	2	2	0	0	0	0	3	3	3	-
09	Possibilidade de abertura manual	0	0	0	5	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	0	-
10	Aplicações sem necessidade de esforços	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	2	2	5	0	0	-
11	Identificação de CPU's	0	0	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	3	2	-
12	Lacração de bagagens (ckeck-in)	1	3	3	5	3	3	1	2	4	2	1	0	0	0	0	-
13	Fixação de fios e cabos elétricos	2	3	4	3	3	4	2	2	3	3	2	2	0	0	0	-
14	Fabricação de lajes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5

0 = não recomendado
5 = melhor indicação



Colabore com a natureza.
O descarte desses materiais deve
ser feito em locais apropriados.

(11) 3866-2222 www.polyvig.com.br